

ELEVATEUR série 77



DEPUIS 1977
ELEVATEUR A
TAMBOUR DE
PÊCHE AUTOMATIQUE
ORIGINAL SYSTEM



Les élévateurs de pêche automatique série 77 sont construits avec des matériaux de qualité :

- ⇒ Bâti en acier galvanisé à chaud.
- ⇒ Vis en polyester translucide.
- ⇒ Axe central de la vis et tambour de pêche en INOX AISI 304 ou 316 L pour eau de mer

Ils sont équipés en série d'un moteur-réducteur 220v/380v avec inverseur de sens de marche, variateur de vitesse et coffret de protection thermique.

Le tambour de pêche est équipé d'un pied réglable en standard pour ajuster sa profondeur dans l'eau.

* Pour Truites/ Saumons

Caractéristiques Générales :

Série 77 Ø 330mm :

Très utilisé pour l'alimentation de trieurs où il convient parfaitement.
Vis polyester ø 330 mm.
Tailles admissibles : 5 g à 1,5 kg*.
Débit : 5 t/h

Série 77 Ø 450mm :

Pour pêcher des poissons jusqu'à 3,5 kg*
Vis polyester ø 450 mm.
Tailles admissibles : 5 g à 3,5 kg
Débit : 8 t/h.

Série 77 Ø 550mm :

Pour pêcher des poissons jusqu'à 6 kg*
Vis polyester ø 550 mm.
Tailles admissibles : 5 g à 6 kg
Débit : 10 t/h.

Points forts :

- ✓ Aucun stress et aucune blessure pour les poissons
- ✓ Appareil robuste et maniable
- ✓ Idéal pour le transport des gros poissons.



| Série 77 | Ø330mm | | | | Ø450mm | | | | Ø550mm | | | |
|---|-----------------------------|------|------|-----|-----------------------------|------|------|-----|----------------------|------|------|-----|
| Longueur vis (m) | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Truites et saumons admissibles de ... | 5gr à 1,5 kg | | | | 5gr à 3,5 kg | | | | 5gr à 6 kg | | | |
| Tilapias, Bars, Daurades admissible de... | - | | | | 5gr à 2 kg | | | | 5gr à 4 kg | | | |
| Débit horaire réglable (T/h) | 0,5 à 5 | | | | 0,5 à 8 | | | | 0,5 à 10 | | | |
| Poids approx. (kg) | 267 | 277 | 290 | 310 | 350 | 380 | 390 | 410 | 450 | 480 | 490 | 510 |
| Hauteur d'élévation verticale (m) avec appareil incliné à 40° | 2,1 | 2,75 | 3,45 | 4 | 2,1 | 2,75 | 3,45 | 4 | 2,1 | 2,75 | 3,45 | 4 |
| Références | EF7735 EF7736 EF7737 EF7744 | | | | EF7745 EF7746 EF7747 EF7754 | | | | EF7755 EF7756 EF7757 | | | |

**OPTIONS DISPONIBLES SUR SERIE 77 : +info www.faivre.fr**

- Réf : 1/EDHP - Déplacement horizontal hydraulique du portique
 2/EPHP - Portique pliable hydraulique pour un déplacement plus aisé de la machine.
- 3/EFLOT3 - Flotteur de réglage de niveau d'eau
- 4/ESEP - Séparateur d'eau
 5/E220V - Moteur 220V monophasé

Consultez-nous pour les élévateurs de pêche qualité eau de mer.**1^{ER} FAITES VOYAGER VOS POISSONS EN 1ERE CLASSE***Série 77 Ø 450mm long. 6m dans un élevage de Bars.*