

# TRIEUR HELIOS 30

**LEGERS & MANIABLES**  
Utilisation aisée sur  
barges ou cages



## TRIEUR HELIOS 30

HELIOS 30 est un trieur très précis à 3 canaux pour le calibrage des poissons vivants. Léger et maniable l'HELIOS 30 s'adapte à toutes les situations sur terre ou cage en mer.

Une machine indispensable dans chaque élevage.

### Caractéristiques générales :

- ⇒ 3 canaux de triage.(grand débit jusqu'à 6T/hr)
- ⇒ 3 tailles avec sortie de chaque coté de la machine (4 sorties en option).
- ⇒ vitesses de triage réglable avec variateur de vitesse électronique.
- ⇒ Crics de levage.
- ⇒ Construit en aluminium marin et acier inoxydable AISI 304L ou 316L en milieu marin.

### Point forts :

- ✓ Système de tri technologie SPS pour un tri rapide précis et sans blessure.
- ✓ Machine construite entièrement en acier inoxydable et aluminium.
- ✓ Machine avec vérin de levage.
- ✓ Système d'arrosage élaboré équipé de vannes de réglage.





Sectionneur de sécurité

Variateur de vitesse de tri

Bouton marche (vert), bouton arrêt (rouge)

Boitier de commande IP 65 avec variateur de vitesse de tri.



Vernier en inox, solide et précis



Trémie d'entrée aluminium

Type de poissons	Traites/ Saumons	Bars/ Daurades	Tilapia/ Carp
Nom du trieur	Helios 30	Helios 30S	Helios 30S
Nombre de tailles	3	3	3
Longueur des canaux (mm)	2000	2000	2000
Ouverture canaux max. (mm)	42	42	42
Nombre de sorties	6 x160mm	6 x160mm	6 x160mm
Pour calibrage de...	5g à 800g	5g à 400g	5g à 400g
<b>Débit horaire (poissons / hr) à 10g</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
<b>(poissons / hr) à 100g</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>
<b>(poissons / hr) à 200g</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
Poids (kg)	300	300	300
Long./Larg. (m)	3,8/1	3,8/1	3,8/1
Hauteur (m)	1,3	1,3	1,3
Puiss. moteur (220v ou 380v - 50Hz)	0,25kw	0,25kw	0,25kw
Débit pompe recommandé (m3/h)	30	40	40
Réf.	TH30	TH30S	TH30S

Les mesures ont été réalisées avec un élévateur ou une pompe offrant un débit des poissons constant et régulier.



Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines quand elle le souhaite.