

TRIEUR HELIOS 60



HELIOS 60 est un trieur très précis à 3 canaux pour le calibrage des gros poissons. Maniable, l'HELIOS 60 s'adapte à toutes les situations sur terre ou cage en mer. Une machine indispensable dans les élevages où le tri de poissons de 4 kg est nécessaire.

Caractéristiques générales :

- ⇨ 2 canaux de triage.
- ⇨ 3 tailles avec sortie de chaque côté de la machine. (6xØ250mm)
- ⇨ Moteur avec variateur de vitesse
- ⇨ Crics de levage.
- ⇨ Construit en aluminium et acier inoxydable AISI 304L ou 316L (H5S).

Point forts :

- ✓ Système de tri technologie SPS pour un tri rapide précis et sans blessure.
- ✓ Machine construite entièrement en acier inoxydable et aluminium.
- ✓ Machine avec vérin de levage
- ✓ Système d'arrosage élaboré équipé de vannes de réglage.





Boîtier de commande IP 65 avec variateur de vitesse de tri.



Vernier de réglage en inox



Vanne de réglage d'eau

Type de poissons	Traites	Bars	Daurades	Tilapias
	Saumons	Brème		Carpes
Nom du trieur	Helios 60	Helios 60S	Helios 60S	Helios 60T
Nombre de tailles	3	3	3	3
Longueur des canaux (mm)	2500	2500	2500	2500
Ouverture canaux max. (mm)	120	120	120	120
Nombre de sorties	6 x 250mm	6 x 250mm	6 x 250mm	6 x 250mm
Calibrage mini/maxi	100g à 4000g	100g à 3500g	100g à 3500g	100g à 3500g
Débit horaire (poissons/h) 500g	11.000	10.000	10.000	10.000
Débit horaire (poissons/h) 650g	10.000	9000	9000	9000
Poids (kg)	500	500	500	500
Long./Larg. (m)	4,6x1,2	3,7x1,2	3,7x1,2	3,7x1,2
Hauteur (m)	1,6	1,6	1,6	1,6
Puissance moteur 380 V (50Hz)	0,55kw	0,55kw	0,55kw	0,55kw
Débit pompe recommandé (m3/h)	65	65	65	65
Références	TH60	TH60S	TH60S	TH60T

Les mesures ont été réalisées avec un élévateur (ou une pompe) alimentant le trieur avec un débit de poisson constant et régulier.



Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines quand elle le souhaite.