

FILTRE A TAMBOUR série 40 - cuve INOX



FILTRE Série 40 cuve inox

Débit jusqu'à 12 l/s (43 m³/h) à 100 µ.

Sa taille et son poids réduit lui permettent d'être installé très rapidement dans des endroits exigus.

Construit entièrement en inox.

Son tambour de 40 cm de diamètre tourne à 17 tours/min.

Points forts :

- ✓ Système de rinçage optimisé pour économiser l'eau.
- ✓ Machine construite entièrement en acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L.
- ✓ Machine de construction simple et très robuste.
- ✓ Entretien réduit.



☆ TOILES EN ACIER INOX ☆
HAUTE QUALITÉ



Filtre série 1-40 sur cuve (dans une ferme d'esturgeons)



Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines à tout moment.

Tableau indicatif des débits traités (l/s) :

Filtre modèle :	1-40	
	Taille des mailles	
	26μ	3,5
Eau chargée maxi 10 mg/l <i>solides en suspension</i>	36μ	6,5
	43μ	7
	63μ	9
	80μ	10
	100μ	12
F I L T R E A T A M B O U R A V E C R É S E R V O I R		
Eau chargée maxi 25 mg/l <i>solides en suspension</i> Circuit fermé	36μ	3
	43μ	4,5
	63μ	7
	80μ	9
Pour des charges en mes supérieures à 25 mg/l nous consulter		
Puissance moteur 3x400v (w)	180	
Débit d'eau (l/s) Rincage à 3 bars	0,12	
Surface de la toile (m2)	0,24	
Nombre de plaques	1	